

Branddør EI₂30-(C)



Gennembrændingstid:
39 minutter



U-værdi for hele døren:
0,8-1,0 W/m² K



Vægt:
Ca. 50 kg/m²



Lyddæmpning:
Op til 35 dB Rw+Ctr



Maks størrelse:
1200x2450



Klassifikation:
EI₂ 30 - (C)



Materialer:
Træ og træ/alu

// ELEGANT DESIGN

Branddørene har samme udseende og design som vores øvrige facadedøre og vinduer, og vi laver såvel ramme- som pladedøre.

// SAMMENBYGGEDE ELEMENTER

Brandørene kan leveres som hele indgangs-partier, hvor dørene sammenbygges med vores brandvinduer til en samlet enhed.

// INGENIØRBEREGNINGER

Vi stiller gerne vores viden og erfaring omkring vinduer og døre til Jeres rådighed. Det sikrer Jer den korrekte løsning iflg. gældende lovgivning.

// NEM VEDLIGEHOLDELSE

Den udvendige aluminiumsdel betyder minimal vedligeholdelse og lang levetid.

// LYDDÆMPNING

De fremragende lyddæmpningsegenskaber sikrer ro indendørs, selv hvis den nærmeste nabo er en meget befærdet vej.

// BR 2018

Vores produktionsfaciliteter er certificeret iht. EN 16034 og overholder således de nye krav i bygningsreglement der trådte i kraft 1/11-2019.

// TESTET OG GODKENDTE LØSNINGER

Branddørene lever op til de strengeste krav og er testet hos Dansk Brand- og Sikringsinstitut.



B-800-10/28.04.2021

Branddør EI₂30-(C)

Referencebilleder

